

PORTE VITRÉE COUPE-FEU

EI 30 • EI 60 • EI 90

MAF
ATLANTIQUE

GROUPE ACIEO

FEU | PARE-BALLES | ANTI-EFFRACTION

APPLICATIONS

- Parkings
- Gares, aéroports
- Centre commerciaux
- Bureaux

AVANTAGES

- Grandes dimensions
- Transparence
- Pérennité
- Equipements DAS



CARACTÉRISTIQUES

- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par pareclozes
- Usage intérieur ou extérieur
- Supports béton, cloison plâtre, cloison vitrée
- Sens de feu indifférent
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- PV DAS
- Joints de vitrages EPDM
- Vitrages simples ou isolants



DIMENSIONS PASSAGE LIBRE (EN MM)

EI 30

1 vantail 2 vantaux

Mini : 620 x 1950 ht 1100 x 1950 ht
 Maxi : 1426 x 2990 ht 2530 x 2990 ht

EI 60

1 vantail 2 vantaux

Mini : 695 x 1875 ht 1098 x 1875 ht
 Maxi : 1600 x 2875 ht 2525 x 2875 ht

EI 90


1 vantail 2 vantaux

Mini : 714 x 2000 ht 1200 x 2000 ht
 Maxi : 1300 x 2650 ht 2800 x 2950 ht

OPTIONS

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Double parclosage
- Parclores décoratives
- Panneau plein
- Ouvre-porte automatique
- Serrure multipoints
- DAS mode 1 ou mode 2
- Contrôle d'accès (serrure électrique, gâche,...)
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Double vitrage
- Bâtons de maréchal

DÉTAILS DE PRINCIPE



CONFIGURATIONS POSSIBLES

