



PORTE VITRÉE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

MAF
ATLANTIQUE

GROUPE ACIEO

FEU | PARE-BALLES | ANTI-EFFRACTION

APPLICATIONS

- Façades
- Logements
- Centre commerciaux
- Halls

AVANTAGES

- Grandes dimensions
- Transparence
- Pérennité
- Sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Ossature acier soudé pour un assemblage invisible
- Finition par thermolaquage teinte RAL
- Maintien des vitrages par parcloses
- Usage intérieur ou extérieur
- Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux
- Joints de vitrages EPDM ou silicone
- Vitrages simples ou isolants
- Manœuvre au choix
- Pose dans tout type de supports : façade acier, alu, béton,



DIMENSIONS PASSAGE LIBRE (EN MM)

1 vantail

1400 x 3000 ht

Au-delà, sur demande particulière

2 vantaux

3000 x 3000 ht

Au-delà, sur demande particulière

OPTIONS

- Vitrage sérigraphié, coloré, filmé
- Double parclosage
- Parcloses décoratives
- Panneau plein
- Ouvre-porte automatique
- Seuil à la suisse
- Serrure multipoints
- Contrôle d'accès (serrure électrique, gâche,...)
- Peinture spécifique hors RAL
- Avis de chantier
- Double vitrage
- Bâtons de maréchal

DÉTAILS DE PRINCIPE



CONFIGURATIONS POSSIBLES

